

FAG

HS71924-C-T-P4S-UL

High speed spindle bearing

High speed spindle bearing HS719..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances

Informacje techniczne







Twoja aktualna wersja produktu

Contact angle	C	Contact angle 15°
Sealing	Without	Not sealed
Cage	T	Laminated fabric cage
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Single bearing
Preload	L	Preload light

Main Dimensions & Performance Data

d	120 mm	Bore diameter
D	165 mm	Outside diameter
B	22 mm	Width
C_r	35.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	32.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	2.850 N	Fatigue load limit, radial
n_G Grease	11.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G Oil	17.000 1/min	Limiting speed for oil lubrication
n_G	17.000 1/min	Limiting speed
≈m	1,3 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

d_a	128 mm	Diameter shaft shoulder
d_a	h12	Diameter shaft shoulder clearance
D_a	157 mm	Shoulder diameter outer ring
D_a	H12	Shoulder diameter outer ring clearance
$r_{a\ max}$	0,6 mm	Maximum recess radius
$r_{a1\ max}$	0,6 mm	Maximum recess radius
$E_{tk\ min}$	137,3 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk\ max}$	139,2 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1\ min}$	134 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk1\ max}$	139,2 mm	Maximum diameter injection pitch
a	30,1 mm	Distance between the apexes of the pressure cones

Dimensions

r_{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
α	15 °	Contact angle

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Additional information

$F_{V\,L}$	122 N	Preload force light
$F_{V\,M}$	367 N	Preload force medium
$F_{V\,H}$	734 N	Preload force heavy
$K_{aE\,L}$	363 N	Lift-off force light
$K_{aE\,M}$	1.137 N	Lift-off force medium
$K_{aE\,H}$	2.362 N	Lift-off force heavy
$c_{a\,L}$	77 N/µm	Axial rigidity light
$c_{a\,M}$	119 N/µm	Axial rigidity medium
$c_{a\,H}$	162 N/µm	Axial rigidity heavy

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje