

FAG

HSS7000-E-T-P4S-UL

High speed spindle bearing

High speed spindle bearing HSS70..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances

Informacje techniczne







Twoja aktualna wersja produktu

Contact angle	E	Contact angle 25°
Sealing	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased “for life”
Cage	T	Laminated fabric cage
Tolerance class	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to ISO 492:2023
Arrangement bearing set	U	Single bearing
Preload	L	Preload light
Lubricant	GA21	Grease for super precision bearings, standard

Main Dimensions & Performance Data

d	10 mm	Bore diameter
D	26 mm	Outside diameter
B	8 mm	Width
C_r	2.350 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	890 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	95 N	Fatigue load limit, radial
n_G Grease	85.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G	130.000 1/min	Limiting speed
≈m	23 g	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

d_a	14 mm	Diameter shaft shoulder
d_a	h12	Diameter shaft shoulder clearance
D_a	22 mm	Shoulder diameter outer ring
D_a	H12	Shoulder diameter outer ring clearance
$r_{a\,max}$	0,3 mm	Maximum recess radius
$r_{a1\,max}$	0,1 mm	Maximum recess radius
a	8,2 mm	Distance between the apexes of the pressure cones

Dimensions

r_{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\,min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
α	25 °	Contact angle

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	80 °C	Operating temperature max.

Additional information

$F_{V\,L}$	15 N	Preload force light
$F_{V\,M}$	45 N	Preload force medium
$F_{V\,H}$	90 N	Preload force heavy
$K_{aE\,L}$	43 N	Lift-off force light
$K_{aE\,M}$	133 N	Lift-off force medium
$K_{aE\,H}$	273 N	Lift-off force heavy
$c_{a\,L}$	27 N/µm	Axial rigidity light
$c_{a\,M}$	40 N/µm	Axial rigidity medium
$c_{a\,H}$	53 N/µm	Axial rigidity heavy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje