

LR205-X-2RSR

Yoke type track roller

Yoke type track rollers LR2..-2RS/2RSR, single row self-retaining ball bearings with particularly thick-walled outer ring, ball and cage assembly and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the balls, lip seal on both sides, with axial sealing action/with radial sealing action

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	2RSR	Lip seal on both sides, with radial sealing action
Outer ring profile	X	Cylindrical profile
Relubrication	Without	Without

Main Dimensions & Performance Data

D	62 mm	Outside diameter
d	25 mm	Bore diameter
C	15 mm	Height
$C_{r\,w}$	13.300 N	Basic dynamic load rating, radial
$C_{0r\,w}$	7.300 N	Basic static load rating, radial
$C_{ur\,w}$	370 N	Fatigue load limit, radial
$n_{D\,G}$	7.000 1/min	Speed on permanent grease lubrication
≈m	0,23 kg	Masa

Dimensions

d_2	33,5 mm	Diameter of thrust washer
r_{min}	1 mm	Minimum chamfer dimension
R	500 mm	Radius of outer ring outside profile

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe

Smarowanie smarem

Uszczelnienie dwustronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje