FAG

N312-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Cylindrical roller bearing N3..-E-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Cage	M1	Two Piece Brass Cage Roller Guided
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Change mark	E	Increased Capacity Design
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Number of rows	1	Single-row design

Main Dimensions & Performance Data

d	60 mm	Bore diameter
D	130 mm	Outside diameter
B	31 mm	Width
C_r	177.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	157.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	28.500 N	Fatigue load limit, radial
n_G Grease	8.400 1/min	Limiting speed for grease lubrication
≈m	2 kg	Masa

Mounting dimensions

D_a	118 mm	Diameter of housing shoulder
$r_{a1\ max}$	2 mm	Maximum recess radius

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

$r_{1\ min}$	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
E	115 mm	Raceway diameter outer ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	150 °C	Operating temperature max.

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Smarowanie smarem

Smarowanie olejem

Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje