

NA4928-XL

Radial roller bearing

Radial roller bearing NA..-XL

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Cage	Standard	
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Lubrication hole	the aid of the bearing frequency calculator, you can determine this by inputting the geometrical data.	With
Coating	Without	
Sealing	Without	
Special features	Without	
Number of rows	1	Single-row design

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje



Main Dimensions & Performance Data

d	140 mm	Bore diameter
D	190 mm	Outside diameter
B	50 mm	Width
C_r	237.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	500.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	79.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	2.900 1/min	Limiting speed
n_G Grease	1.740 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{\vartheta r}$	1.860 1/min	Reference speed
≈m	4,15 kg	Masa

Dimensions

r_{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
F	160 mm	Raceway diameter inner ring
s	1,5 mm	Axial displacement

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje