

NA6909-ZW-XL

Needle roller bearing

Needle roller bearings NA69..-ZW, Dimension series 69, double row

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Cage	Standard	
Cage feature	Standard	
Special features	Standard	
Number of rows	ZW	Double-row design

Main Dimensions & Performance Data

d	45 mm	Bore diameter
D	68 mm	Outside diameter
B	40 mm	Width
C_r	79.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	127.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	21.800 N	Fatigue load limit, radial
n_G	8.600 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	4.750 1/min	Reference speed
≈m	508 g	Masa

Dimensions

F	52 mm	Raceway diameter inner ring
r_{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
s	0,5 mm	Axial displacement

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje