FAG

X-life

NJ2312-E-XL-MPAX-C4

Cylindrical roller bearing

Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-MPAX, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	E	Increased Capacity Design
Cage	MPAX	One Piece Brass Cage Lip Guided
Radial internal clearance	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Main Dimensions & Performance Data

d	60 mm	Bore diameter
D	130 mm	Outside diameter
B	46 mm	Width
C_r	265.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	260.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	50.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	9.600 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	4.250 1/min	Reference speed
≈m	3,067 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	72 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$d_{a\ max}$	75 mm	Maximum diameter of shaft shoulder
$D_{a\ max}$	118 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$d_{c\ min}$	86 mm	Minimum shaft shoulder
$r_{a\ max}$	2 mm	Maximum recess radius

Dimensions

r_{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
s	3,5 mm	Axial displacement
E	115 mm	Raceway diameter outer ring
$D_{1\ min}$	109,6 mm	Minimum rib diameter outer ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	150 °C	Operating temperature max.

Additional information

	HJ2312-E	L-washer

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje