FAG

NJ2322-E-XL-MPAX-ILR-J30PC-C3

Cylindrical roller bearing

Cylindrical roller bearing NJ..-E..-MPAX-ILR, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	E	Increased Capacity Design
Cage	MPAX	One Piece Brass Cage Lip Guided
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Main Dimensions & Performance Data

d	110 mm	Bore diameter
D	240 mm	Outside diameter
B	80 mm	Width
C_r	980.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	870.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	149.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	5.000 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	2.200 1/min	Reference speed
≈m	18,7 kg	Masa

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	124 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$d_{a\ max}$	140 mm	Maximum diameter of shaft shoulder
$D_{a\ max}$	226 mm	Maximum diameter of housing shoulder

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

r_{min}	3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	3 mm	Minimum chamfer dimension
s	5,8 mm	Axial displacement
E	211 mm	Raceway diameter outer ring
F	143 mm	Raceway diameter inner ring
$D_{1\ min}$	200,9 mm	Minimum rib diameter outer ring
d_1	155,6 mm	Maximum rib diameter inner ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	150 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Łożysko gabarytowe

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje