

NKI15/20-XL-C4

Needle roller bearing

Needle roller bearings NKI, light series

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Cage	Standard
Coating	Without

Main Dimensions & Performance Data

d	15 mm	Bore diameter
D	27 mm	Outside diameter
B	20 mm	Width
C_r	18.700 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	23.600 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	4.200 N	Fatigue load limit, radial
n_G	21.600 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	12.100 1/min	Reference speed
≈m	49,25 g	Masa

Dimensions

F	19 mm	Raceway diameter inner ring
r_{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
s	0,5 mm	Axial displacement

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje