

NKI20/16-XL

Needle roller bearing

Needle roller bearings NKI, light series

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Cage	Standard	
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Coating	Without	

Main Dimensions & Performance Data

d	20 mm	Bore diameter
D	32 mm	Outside diameter
B	16 mm	Width
C_r	16.900 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	22.300 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	4.200 N	Fatigue load limit, radial
n_G	18.500 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	10.100 1/min	Reference speed
≈m	48,6 g	Masa

Dimensions

F	24 mm	Raceway diameter inner ring
r_{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
s	0,5 mm	Axial displacement

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje