

NKI30/30-TV-XL-C3

Needle roller bearing

Needle roller bearings NKI, light series

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Cage	TV	Plastic Cage made from PA66
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Coating	Without	

Main Dimensions & Performance Data

d	30 mm	Bore diameter
D	45 mm	Outside diameter
B	30 mm	Width
C_r	46.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	81.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	15.300 N	Fatigue load limit, radial
n_G	12.900 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	6.600 1/min	Reference speed
≈m	162,94 g	Masa

Dimensions

F	35 mm	Raceway diameter inner ring
r_{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
s	1 mm	Axial displacement

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Smarowanie smarem

Smarowanie olejem

Bez uszczelnienia

Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje