

NKI42/30-XL-C3

Needle roller bearing

Needle roller bearings NKI, light series

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Cage	Standard	
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Coating	Without	

Main Dimensions & Performance Data

d	42 mm	Bore diameter
D	57 mm	Outside diameter
B	30 mm	Width
C_r	48.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	94.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	17.800 N	Fatigue load limit, radial
n_G	9.800 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	5.400 1/min	Reference speed
≈m	222,51 g	Masa

Dimensions

F	47 mm	Raceway diameter inner ring
r_{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
s	1 mm	Axial displacement

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje