

NKI45/35

Needle roller bearing

Needle roller bearing NKI, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Cage	Standard	
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Coating	Without	

Main Dimensions & Performance Data

d	45 mm	Bore diameter
D	62 mm	Outside diameter
B	35 mm	Width
C_r	50.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	106.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	15.800 N	Fatigue load limit, radial
n_G	9.200 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	5.300 1/min	Reference speed
≈m	0,322 kg	Masa

Dimensions

F	50 mm	Raceway diameter inner ring
r_{min}	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
s	2 mm	Axial displacement

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia
- Mała przestrzeń zabudowy

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje