FAG

X-life

NU212-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Informacje techniczne







Twoja aktualna wersja produktu

Design	E	Increased Capacity Design
Cage	TVP2	Solid Window Cage made from PA66
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design

Main Dimensions & Performance Data

d	60 mm	Bore diameter
D	110 mm	Outside diameter
B	22 mm	Width
C_r	112.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	103.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	14.100 N	Fatigue load limit, radial
n_G	8.900 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	5.300 1/min	Reference speed
≈m	0,79 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	69 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$d_{a\ max}$	71 mm	Maximum diameter of shaft shoulder
$d_{b\ min}$	75 mm	Minimum shaft shoulder
$D_{a\ max}$	101 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	1,5 mm	Maximum recess radius
$r_{a1\ max}$	1,5 mm	Maximum recess radius

Dimensions

r_{min}	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	1,5 mm	Minimum chamfer dimension
s	1,6 mm	Axial displacement
E	100 mm	Raceway diameter outer ring
F	72 mm	Raceway diameter inner ring
$D_{1\ min}$	96,1 mm	Minimum rib diameter outer ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- F_r Obciążenie promieniowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje