FAG

NUP2222-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Design	E	Increased Capacity Design
Cage	TVP2	Solid Window Cage made from PA66
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	1	Single-row design



Main Dimensions & Performance Data

d	110 mm	Bore diameter
D	200 mm	Outside diameter
B	53 mm	Width
C_r	455.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	520.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	88.000 N	Fatigue load limit, radial
n_G	4.750 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	2.750 1/min	Reference speed
≈m	6,9 kg	Masa



Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

d_1	141,6 mm	Maximum rib diameter inner ring
$D_{1\ min}$	173,8 mm	Minimum rib diameter outer ring
$d_{a\ min}$	122 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$d_{c\ min}$	144 mm	Minimum shaft shoulder
$D_{a\ max}$	188 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2,1 mm	Maximum recess radius

Dimensions

r_{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
E	180,5 mm	Raceway diameter outer ring
F	132,5 mm	Raceway diameter inner ring
B_3	8,5 mm	Width of loose rib

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje