PCJ30-XL-N

Flanged housing unit

Housing units PCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Groove	N	Cast iron housing with undercut slot for end caps
Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	30 mm	Bore diameter
L	108 mm	Flange width
U	46,8 mm	Total height unit
C_r	19.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	11.300 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	480 N	Fatigue load limit, radial
≈m	1,11 kg	Masa

Mounting dimensions

J	82,5 mm	Distance fixing bore
N	11,5 mm	Fixing bore
W	4 mm	Width across flats
n	4	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	31 mm	Height housing
A_1	12 mm	Thickness of flange
A_2	20 mm	Distance raceway
B_1	35,8 mm	Locking collar total width
V	85 mm	Shoulder diameter housing
Q	M6	Connection thread for lubrication
d_3	44 mm	Outside diameter locking device

Additional information

	GEHCJ06-GG-N	Housing
	GRAE30-XL-NPP-B	Bearing designation
	KASK06	Protecting cap

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje