PCJ40-XL-N

Flanged housing unit

Housing units PCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Groove	N	Cast iron housing with undercut slot for end caps
Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	40 mm	Bore diameter
L	130 mm	Flange width
U	56,8 mm	Total height unit
C_r	34.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	19.800 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	1.030 N	Fatigue load limit, radial
≈m	1,89 kg	Masa

Mounting dimensions

J	101,5 mm	Distance fixing bore
N	14 mm	Fixing bore
n	4	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	36,5 mm	Height housing
A_1	13 mm	Thickness of flange
A_2	24 mm	Distance raceway
V	110 mm	Shoulder diameter housing
Q	M6	Connection thread for lubrication
d_3	58 mm	Outside diameter locking device

Additional information

	1	Number of housings
	CJ08	Housing
	GRAE40-XL-NPP-B	Bearing designation
	KASK08	Protecting cap

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje