PCJTY12-XL

Flanged housing unit

Housing units PCJTY, two-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, P seals

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	12 mm	Bore diameter
L	57 mm	Flange width
H	99 mm	Height flange
U	33 mm	Total height unit
C_r	10.100 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	4.750 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	202 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0,35 kg	Masa

Mounting dimensions

J	76,5 mm	Distance fixing bore
N	11,5 mm	Fixing bore
n	2	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	25 mm	Height housing
A_1	9,5 mm	Thickness of flange
A_2	17 mm	Distance raceway
B	22 mm	Width
V	57 mm	Shoulder diameter housing
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	1	Number of housings
	CJT03	Housing
	GAY12-XL-NPP-B	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje