PME35-XL-N

Flanged housing unit

Housing units PME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, P seals

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Groove	N	Cast iron housing with undercut slot for end caps
Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	35 mm	Bore diameter
H	135 mm	Height flange
B_1	39 mm	Locking collar total width
U	28,5 mm	Total height unit
C_r	27.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	15.300 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	650 N	Fatigue load limit, radial
≈m	1,27 kg	Masa

Mounting dimensions

J	110 mm	Pitch circle diameter (holes)
N	11,5 mm	Fixing bore
T_1	10,5 mm	Height spigot
Z	90 mm	Diameter spigot
	h8	Diameter spigot clearance
n	4	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	20,5 mm	Height housing
A_1	10 mm	Thickness of flange
A_2	1 mm	Distance raceway
S	2 mm	Chamfer width
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	1	Number of housings
	ME07	Housing
	GRAE35-XL-NPP-B	Bearing designation
	KASK07	Protecting cap

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje