

RAE40-XL-NPP-NR

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearings RAE..-NPP-NR, cylindrical outer ring, location by eccentric locking collar, slots in outer ring, P seals on both sides

X-life

Informacje techniczne



Twoja aktualna wersja produktu

Cage	TVH	Solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66

Main Dimensions & Performance Data

d	40 mm	Bore diameter
D	80 mm	Outside diameter
B	30,2 mm	Width
B_1	43,8 mm	Locking collar total width
C_r	32.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	19.800 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	1.030 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0,65 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

C	21 mm	Width, outer ring
S	11 mm	Distance raceway
d_2	49,4 mm	Rib diameter sealing inner ring
d_3	58 mm	Outside diameter locking collar/locknut
A	4,98 mm	Distance snap ring
	0 mm	Upper distance retaining ring tolerance
	-0,3 mm	Lower distance retaining ring tolerance
W	5 mm	Width of flats
D_2	86,6 mm	Outside diameter snap ring
	0 mm	Upper width snap ring tolerance
	-0,1 mm	Lower width snap ring tolerance

Calculation factors

f_0	13,6	Calculation factor

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje