RAY15-XL

Flanged housing unit

Housing units RAY, three/four-bolt flanged housing units, sheet steel, grub screws in inner ring, P seals

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Material	Steel sheet

Main Dimensions & Performance Data

d	15 mm	Bore diameter
H	81 mm	Height flange
H	81 mm	Flange width
U	18 mm	Total height unit
C_r	10.100 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	4.750 N	Basic static load rating, radial
$C_{0r\ G}$	2.700 N	Load carrying capacity (housing)
≈m	0,23 kg	Masa

Mounting dimensions

J	63,5 mm	Pitch circle diameter (holes)
N	7,1 mm	Fixing square
n	3	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	7 mm	Height housing
B	22 mm	Width
S	2 mm	Thickness of flange
V	48 mm	Shoulder diameter housing

Additional information

	2	Number of housings
	FLAN40-MSB	Housing
	AY15-XL-NPP-B	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje