RCJTY20-TV-VA-FD

Flanged housing unit

Flanged housing units, FD design

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Special material	TV	Plastic housing
Material	TV-FD	Plastic for food industry
Corrosion resistant bearing	VA	Corrosion-resistant VA design

Main Dimensions & Performance Data

d	20 mm	Bore diameter
L	64,8 mm	Flange width
H	114 mm	Height flange
U	33,7 mm	Total height unit
C_r	10.900 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	5.300 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	280 N	Fatigue load limit, radial
$C_{0r\ G}$	8.500 N	Load carrying capacity (housing)
≈m	0,25 kg	Masa

Mounting dimensions

J	90 mm	Distance fixing bore
N	11 mm	Fixing bore
W	2,5 mm	Width across flats

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	26,5 mm	Height housing
A_1	11,4 mm	Thickness of flange
A_2	15,4 mm	Distance raceway
B	31 mm	Width
B_3	31,4 mm	Distance housing centre to cap end
S_1	18,3 mm	Distance raceway to locking device
V	64,8 mm	Shoulder diameter housing
Q	1/4"-28 UNF	Connection thread for lubrication

Additional information

	GEH.CJT04-TV-WHT	Housing
	GYE20-KRR-B-FA107-VA-FD	Bearing designation
	KASK04-S-G-WHT	Protecting cap

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje