RCJTZ35-XL

Flanged housing unit

Housing units RCJTZ, two-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	35 mm	Bore diameter
L	94 mm	Flange width
H	155 mm	Height flange
U	49,5 mm	Total height unit
C_r	25.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	15.300 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	800 N	Fatigue load limit, radial
≈m	1,27 kg	Masa

Mounting dimensions

J	130 mm	Distance fixing bore
N	14 mm	Fixing bore
T_1	4 mm	Height spigot
Z	90 mm	Diameter spigot
	h8	Diameter spigot clearance
W	5 mm	Width across flats
n	2	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	28,5 mm	Height housing
A_1	12,5 mm	Thickness of flange
A_2	17 mm	Distance raceway
B_1	51,3 mm	Locking collar total width
V	94 mm	Shoulder diameter housing
Q	M6	Connection thread for lubrication
d_3	55 mm	Outside diameter eccentric locking collar

Additional information

	CJTZ07	Housing
	GE35-XL-KRR-B	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje