RCJY35-XL-N

Flanged housing unit

Housing units RCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Groove	N	Cast iron housing with undercut slot for end caps
Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	35 mm	Bore diameter
L	118 mm	Flange width
U	46,4 mm	Total height unit
C_r	27.500 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	15.300 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	650 N	Fatigue load limit, radial
≈m	1,41 kg	Masa

Mounting dimensions

J	92 mm	Distance fixing bore
N	14 mm	Fixing bore
W	3 mm	Width of flats
n	4	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	32,5 mm	Height housing
A_1	12,5 mm	Thickness of flange
A_2	21 mm	Distance raceway
B	42,9 mm	Width
V	100 mm	Shoulder diameter housing
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	CJ07	Housing
	GYE35-XL-KRR-B	Bearing designation
	KASK07	Protecting cap

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje