RCJY50-XL-N

Flanged housing unit

Housing units RCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Groove	N	Cast iron housing with undercut slot for end caps
Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	50 mm	Bore diameter
L	143 mm	Flange width
U	60,6 mm	Total height unit
C_r	35.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	23.200 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	990 N	Fatigue load limit, radial
≈m	2,44 kg	Masa

Mounting dimensions

J	111 mm	Distance fixing bore
N	18 mm	Fixing bore
n	4	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	41 mm	Height housing
A_1	13 mm	Thickness of flange
A_2	28 mm	Distance raceway
B	51,6 mm	Width
V	119 mm	Shoulder diameter housing
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	1	Number of housings
	CJ10	Housing
	GYE50-XL-KRR-B	Bearing designation
	KASK10	Protecting cap

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje