

RUS26086-KS

Linear recirculating roller bearing unit

Linear roller bearings with spacer elements,
with end face lubrication connectors RUS..

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Suffix code	KS	With end face lubrication connectors
Size code	26086	

Main Dimensions & Performance Data

L_{tot}	98 mm	Total length
B	40 mm	Width
H	26 mm	Height
C	76.000 N	Basic dynamic load rating
C_0	113.000 N	Basic static load rating
≈m	0,525 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje





Mounting dimensions

L_1	52,8 mm	Mounting dimension
J_B	30 mm	Mounting dimension
Tol J_B	± 0,1 mm	Tolerance
J_L	28 mm	
Tol J_L	± 0,1 mm	Tolerance
H_1	0,2 mm	
L_4	63 mm	Minimum support length
L_W	14 mm	
H_4	21 mm	
T_5	10,2 mm	
G_1	M6	Fixing screws top (DIN ISO 4762-12.9)
G1 M_A	17 Nm	Tightening torrque fixing screws
K_3	M4	Fixing screws below (DIN ISO 4762-12.9)
K3 M_A max	5 Nm	Tightening torque fixing screws
D_2	4,9 mm	
L_S	92 mm	
A_4	13,5 mm	
	M6	Lubrication connection DIN3405-A
	6 mm	

Related products

	VUS26086-A	Adjustment gib
	UG9741, UGN9741-A, UZ9741, UZN9741-A, UFK4710, UFB6412	Suitable Guide rail

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje