FAG

S61705-2RSR>N

Deep groove ball bearing

Deep groove ball bearing S617..-2RSR, corrosion-resistant materials, single row, seals, steel sheet metal cage

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Version code	>N	Not marked on bearing
Material Bearing	S	Stainless steel
Sealing	2RSR	Contact seal on both sides
Cage	JN	Steel sheet metal
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Dimensional / heat stabilization	SN	Rings dimensional stabilized up to 120°
Lubricant	Lubricating grease	
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Bore type	Z	Cylindrical

Main Dimensions & Performance Data

d	25 mm	Bore diameter
D	32 mm	Outside diameter
B	4 mm	Width
C_r	1.160 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	840 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	49 N	Fatigue load limit, radial
n_G	9.800 1/min	Limiting speed
≈m	7,1 g	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	26,4 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	30,6 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	0,2 mm	Maximum fillet radius

Dimensions

r_{min}	0,2 mm	Minimum chamfer dimension
$D_1 \approx$	29,6 mm	Shoulder diameter outer ring
$D_2 \approx$	30,3 mm	Caliber diameter outer ring
$d_1 \approx$	27,3 mm	Shoulder diameter inner ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	100 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

f_0	15,9	Calculation factor

Właściwości

- F_r Obciążenie promieniowe
- F_a Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- F_a Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- L_h Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Ochrona przed korozją

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje