

SL184918-A

Cylindrical roller bearing

Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18

Informacje techniczne

Twoja aktualna wersja produktu

Design	A	Internal Variant A
Radial internal clearance	CN (Group N)	Normal internal clearance
Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2023)
Number of rows	2	Double-row design

Main Dimensions & Performance Data

d	90 mm	Bore diameter
D	125 mm	Outside diameter
B	35 mm	Width
C_r	153.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	290.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	39.500 N	Fatigue load limit, radial
n_G	3.050 1/min	Limiting speed
$n_{\vartheta r}$	1.870 1/min	Reference speed
≈m	1,316 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{c\ min}$	103,5 mm	Minimum shaft shoulder
$d_{a\ min}$	103,9 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	110,5 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	1,1 mm	Maximum recess radius
$r_{a1\ max}$	1,1 mm	Maximum recess radius
$D_{e\ min}$	110,5 mm	Minimum diameter of housing shoulder

Dimensions

r_{min}	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	1,1 mm	Minimum chamfer dimension
s	0,7 mm	Axial displacement
C	17,5 mm	Distance to lubrication hole
d_1	103,9 mm	Maximum rib diameter inner ring
$D_{1\ min}$	110,5 mm	Minimum rib diameter outer ring
E	115,2 mm	Raceway diameter outer ring

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Smarowanie smarem
- Smarowanie olejem
- Bez uszczelnienia

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje