TME25-XL-N

Flanged housing unit

Flanged housing unit TME..-XL-N

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Groove	N	Cast iron housing with undercut slot for end caps
Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	25 mm	Bore diameter
H	115 mm	Height flange
B_1	44,5 mm	Locking collar total width
U	24,4 mm	Total height unit
C_r	14.900 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	7.800 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	410 N	Fatigue load limit, radial
≈m	0,8 kg	Masa

Mounting dimensions

J	90 mm	Pitch circle diameter (holes)
N	9 mm	Fixing bore
Z	70 mm	Diameter spigot
	h8	Diameter spigot clearance
n	4	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	19 mm	Height housing
A_1	9 mm	Thickness of flange
A_2	2,5 mm	Distance raceway
B	34,9 mm	Width
S	2 mm	Chamfer width
Q	M6	Connection thread for lubrication

Additional information

	1	Number of housings
	GG.ME05-N	Housing
	GE25-XL-KTT-B	Bearing designation
	KASK05	Protecting cap

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje