FAG

UCT212

Take-up housing unit

Housing units UCT, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals, for linear motion

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	60 mm	Bore diameter
H	146 mm	Height
L	194 mm	Length total
C_{0r}	36.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	1.870 N	Fatigue load limit, radial
C_r	56.000 N	Basic dynamic load rating, radial
≈m	4,7 kg	Masa

Mounting dimensions

A_1	22 mm	Width guidance groove
	0,3 mm	Upper width guidance groove tolerance
	0 mm	Lower width guidance groove tolerance
H_1	130 mm	Distance guidance grooves
	0 mm	Upper distance guidance groove tolerance
	-0,8 mm	Lower distance guidance groove tolerance
N	35 mm	Fixing bore

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

L_1	119 mm	Distance shaft axis
L_2	19 mm	Length fixed link
L_3	102 mm	Length guidance groove
A	64 mm	Width housing fixing side
N_1	32 mm	Width recess
N_2	64 mm	Height recess
B	65,1 mm	Width inner ring
S_1	39,7 mm	Distance of raceway to locking collar
T	102 mm	Height housing fixing side
Q	M6	Connection thread for lubrication
A_2	42 mm	Width housing

Additional information

	T212	Housing
	UC212	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje