FAG

UK208

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Flinger shields	2C	Flinger shield on both sides

Main Dimensions & Performance Data

B	31 mm	Width
C_{0r}	19.800 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	1.030 N	Fatigue load limit, radial
C_r	34.500 N	Basic dynamic load rating, radial
≈m	0,7 kg	Masa

Dimensions

C	21 mm	Width, outer ring
C_2	21,6 mm	Sealing total width
S	15,5 mm	Distance raceway
d_1	52,27 mm	Rib diameter inner ring
C_a	6,2 mm	Distance to lubrication hole
b	5 mm	Width retaining slot
d_3	58 mm	Outside diameter locking collar/locknut
B_2	10 mm	Width nut and lock

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Calculation factors

f_0	13,6	Calculation factor

Additional information

	H2308-J30QH	Adapter sleeve
	KM8	Locknut
	MB8	Fuse
	H.H2308	Sleeve

Właściwości

Obciążenie promieniowe

Obciążenie osiowe jednokierunkowe

Obciążenie osiowe dwukierunkowe

Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe

Smarowanie smarem

Uszczelnienie dwustronne

Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje