FAG

UK212

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Flinger shields	2C	Flinger shield on both sides

Main Dimensions & Performance Data

C_r	56.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	36.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	1.870 N	Fatigue load limit, radial
≈m	1,58 kg	Masa

Dimensions

C	27 mm	Width, outer ring
C_2	27,6 mm	Sealing total width
S	20 mm	Distance raceway
d_1	76,48 mm	Rib diameter inner ring
C_a	7,4 mm	Distance to lubrication hole
d_3	80 mm	Outside diameter locking collar/locknut
B_2	13 mm	Width nut and lock
B	40 mm	Width

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Calculation factors

f_0	14,3	Calculation factor

Additional information

	H2312-J30QH	Adapter sleeve
	KM12	Locknut
	MB12	Fuse
	H.H2312	Sleeve

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje