FAG

UK216

Radial insert ball bearing

Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Flinger shields	2C	Flinger shield on both sides

Main Dimensions & Performance Data

C_r	76.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	54.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	2.700 N	Fatigue load limit, radial
≈m	3,23 kg	Masa

Dimensions

C	33 mm	Width, outer ring
C_2	33,9 mm	Sealing total width
S	23 mm	Distance raceway
d_1	97 mm	Rib diameter inner ring
C_a	9,3 mm	Distance to lubrication hole
d_3	105 mm	Outside diameter locking collar/locknut
B_2	17 mm	Width nut and lock
B	46 mm	Width

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Calculation factors

f_0	14,7	Calculation factor

Additional information

	H2316-J30QH	Adapter sleeve
	KM16	Locknut
	MB16	Fuse
	H.H2316	Sleeve

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne
- Nieosiowość statyczna

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje