

FAG

UKFL216

Flanged housing unit

Flanged housing unit UKFL

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Material	GG	Grey cast iron

Main Dimensions & Performance Data

d	70 mm	Bore diameter
L	180 mm	Flange width
H	290 mm	Height flange
C_r	76.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	54.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	2.700 N	Fatigue load limit, radial
≈m	7,77 kg	Masa

Mounting dimensions

J	233 mm	Distance fixing bore
N	25 mm	Fixing bore
n	2	Number of screwing holes

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Dimensions

A	58 mm	Height housing
A_1	24 mm	Thickness of flange
A_2	34 mm	Distance raceway
B	46 mm	Width
B_1	78 mm	Locking collar total width
d_3	105 mm	Outside diameter eccentric locking collar

Additional information

	1	Number of housings
	FL216	Housing
	UK216	Bearing designation

Temperature range

T_{min}	-20 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje