

FAG

WS22216-E1-XL-2VSR-C3

Spherical Roller Bearing

Spherical roller bearing WS222..-E1-XL-2VSR, symmetric with cage guidance ring

X-life

Informacje techniczne





Twoja aktualna wersja produktu

Design	E1	Without central rip
Bore type	Z	Cylindrical
Cage	JPA	Sheet metal cage
Radial internal clearance	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Relubrication feature	Standard	
Sealing	2VSR	Seals on both sides, high temperature
Sealing - excess width	WS	Sealing - excess width

Main Dimensions & Performance Data

d	80 mm	Bore diameter
D	140 mm	Outside diameter
B	40 mm	Width
C_r	250.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C_{0r}	270.000 N	Basic static load rating, radial
C_{ur}	34.500 N	Fatigue load limit, radial
n_G	1.540 1/min	Limiting speed
≈m	2,409 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	91 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$D_{a\ max}$	129 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\ max}$	2 mm	Maximum recess radius

Dimensions

r_{min}	2 mm	Minimum chamfer dimension
D_1	128,6 mm	Bore diameter outer ring
d_2	91,3 mm	Raceway diameter of the inner ring
d_s	3,2 mm	Diameter lubrication hole
n_s	6,5 mm	Width of lubricating groove

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	180 °C	Operating temperature max.

Calculation factors

e	0,22	Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y
Y_1	3,14	Dynamic axial load factor
Y_2	4,67	Dynamic axial load factor
Y_0	3,07	Static axial load factor

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje