

ZKLF2068-2Z-XL

Axial angular contact ball bearing

Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2Z, double direction, for screw mounting, gap seals on both sides

X-life

Informacje techniczne









Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	2Z	Minimal gap seal on both sides
Tolerance class	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	20 mm	Bore diameter
	0 mm	Bore diameter upper tolerance
	-0,005 mm	Bore diameter lower tolerance
D	68 mm	Outside diameter
	0 mm	Outside diameter upper tolerance
	-0,01 mm	Outside diameter lower tolerance
B	28 mm	Width
	0 mm	Width upper tolerance
	-0,25 mm	Width lower tolerance
C_a	28.500 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{0a}	47.000 N	Basic static load rating, axial
C_{ua}	2.850 N	Fatigue load limit, axial
n_G Grease	8.700 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_ϑ	5.400 1/min	Thermally safe operating speed
M_R	0,15 Nm	Bearing frictional torque
≈m	0,595 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje





Mounting dimensions

$D_{a\ max}$	43 mm	Maximum diameter of housing
$d_{a\ min}$	25 mm	Minimum diameter shaft
t_1	0,1 mm	Position tolerance of bore in the housing
	M6	Size of fixing screws
n_a	4	Number of holes in adjacent construction
t_a	90 °	Pitch separation angle of holes in adjacent construction
	M6	Connection thread for lubrication

Dimensions

d_1	34,5 mm	Rib diameter inner ring
r_{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
J	53 mm	Pitch circle diameter fixing holes
d_2	6,8 mm	Fixing holes diameter
b	3 mm	Width of extraction slot
l	19 mm	Distance of extraction slot
n	8	Pitch quantity of fixing holes
t	45 °	Pitch separation angle of fixing holes
a	60 °	Contact angle

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Additional information

c_{aL}	650 N/µm	Rigidity axial
c_{kL}	140 Nm/mrad	Tilting rigidity
M_m	0,273 kg*cm2	Mass moment of inertia
	2 µm	Axial runout
	ZM20	Recommended INA precision locknut for radial locking
	AM20	Recommended INA precision locknut for axial locking
M_A	18 Nm	Tightening torque for the recommended INA precision locknut
	8.258 N	Required locknut force axial

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje