# ZKLF2575-2Z-XL

## Axial angular contact ball bearing

Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2Z, double direction, for screw mounting, gap seals on both sides

X-life

## Informacje techniczne













### Twoja aktualna wersja produktu

| | | |
|---|---|---|
| Sealing | 2Z | Minimal gap seal on both sides |
| Tolerance class | Standard | |

### Main Dimensions & Performance Data

| | | |
|---|---|---|
| d | 25 mm | Bore diameter |
| | 0 mm | Bore diameter upper tolerance |
| | -0,005 mm | Bore diameter lower tolerance |
| D | 75 mm | Outside diameter |
| | 0 mm | Outside diameter upper tolerance |
| | -0,01 mm | Outside diameter lower tolerance |
| B | 28 mm | Width |
| | 0 mm | Width upper tolerance |
| | -0,25 mm | Width lower tolerance |
| $C_a$ | 30.500 N | Basic dynamic load rating, axial |
| $C_{0a}$ | 55.000 N | Basic static load rating, axial |
| $C_{ua}$ | 3.350 N | Fatigue load limit, axial |
| $n_G$ Grease | 7.500 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
| $n_\vartheta$ | 4.700 1/min | Thermally safe operating speed |
| $M_R$ | 0,2 Nm | Bearing frictional torque |
| ≈m | 0,715 kg | Masa |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje







## Mounting dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $D_{a\ max}$ | 48 mm | Maximum diameter of housing |
| $d_{a\ min}$ | 32 mm | Minimum diameter shaft |
| $t_1$ | 0,1 mm | Position tolerance of bore in the housing |
| | M6 | Size of fixing screws |
| $n_a$ | 4 | Number of holes in adjacent construction |
| $t_a$ | 90 ° | Pitch separation angle of holes in adjacent construction |
| | M6 | Connection thread for lubrication |

## Dimensions

| | | |
|---|---|---|
| $d_1$ | 40,5 mm | Rib diameter inner ring |
| $r_{min}$ | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
| $r_{1\ min}$ | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
| J | 58 mm | Pitch circle diameter fixing holes |
| $d_2$ | 6,8 mm | Fixing holes diameter |
| b | 3 mm | Width of extraction slot |
| l | 19 mm | Distance of extraction slot |
| n | 8 | Pitch quantity of fixing holes |
| t | 45 ° | Pitch separation angle of fixing holes |
| a | 60 ° | Contact angle |

## Temperature range

| | | |
|---|---|---|
| $T_{min}$ | -30 °C | Operating temperature min. |
| $T_{max}$ | 120 °C | Operating temperature max. |

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

## Additional information

| | | |
|---|---|---|
| $c_{aL}$ | 750 N/µm | Rigidity axial |
| $c_{kL}$ | 200 Nm/mrad | Tilting rigidity |
| $M_m$ | 0,486 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
| | 2 µm | Axial runout |
| | ZM25 | Recommended INA precision locknut for radial locking |
| | AM25 | Recommended INA precision locknut for axial locking |
| $M_A$ | 25 Nm | Tightening torque for the recommended INA precision locknut |
| | 9.123 N | Required locknut force axial |

## Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje