

ZKLF50115-2Z-XL

Axial angular contact ball bearing

Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2Z, double direction, for screw mounting, gap seals on both sides

X-life

Informacje techniczne









Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	2Z	Minimal gap seal on both sides
Tolerance class	Standard	

Main Dimensions & Performance Data

d	50 mm	Bore diameter
	0 mm	Bore diameter upper tolerance
	-0,005 mm	Bore diameter lower tolerance
D	115 mm	Outside diameter
	0 mm	Outside diameter upper tolerance
	-0,01 mm	Outside diameter lower tolerance
B	34 mm	Width
	0 mm	Width upper tolerance
	-0,25 mm	Width lower tolerance
C_a	51.000 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{0a}	126.000 N	Basic static load rating, axial
C_{ua}	7.700 N	Fatigue load limit, axial
n_G Grease	4.200 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_ϑ	3.000 1/min	Thermally safe operating speed
M_R	0,45 Nm	Bearing frictional torque
≈m	1,784 kg	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje





Mounting dimensions

$D_{a\ max}$	82 mm	Maximum diameter of housing
$d_{a\ min}$	63 mm	Minimum diameter shaft
t_1	0,2 mm	Position tolerance of bore in the housing
	M8	Size of fixing screws
n_a	6	Number of holes in adjacent construction
t_a	60 °	Pitch separation angle of holes in adjacent construction
	M6	Connection thread for lubrication

Dimensions

d_1	72 mm	Rib diameter inner ring
r_{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	0,6 mm	Minimum chamfer dimension
J	94 mm	Pitch circle diameter fixing holes
d_2	8,8 mm	Fixing holes diameter
b	3 mm	Width of extraction slot
l	25 mm	Distance of extraction slot
n	12	Pitch quantity of fixing holes
t	30 °	Pitch separation angle of fixing holes
a	60 °	Contact angle

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Additional information

c_{aL}	1.250 N/µm	Rigidity axial
c_{kL}	1.000 Nm/mrad	Tilting rigidity
M_m	5,24 kg*cm2	Mass moment of inertia
	2,5 µm	Axial runout
	ZM50	Recommended INA precision locknut for radial locking
	AM50	Recommended INA precision locknut for axial locking
M_A	85 Nm	Tightening torque for the recommended INA precision locknut
	16.280 N	Required locknut force axial

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje