

ZKLFA0630-2Z

Axial angular contact ball bearing

Angular contact ball bearing units ZKLFA..-2Z, double direction, for screw mounting, gap seals on both sides

Informacje techniczne







Twoja aktualna wersja produktu

Sealing	2Z	Minimal gap seal on both sides

Main Dimensions & Performance Data

d	6 mm	Bore diameter
	0,002 mm	Bore diameter upper tolerance
	-0,003 mm	Bore diameter lower tolerance
D	19 mm	Outside diameter
	0 mm	Outside diameter upper tolerance
	-0,01 mm	Outside diameter lower tolerance
B	12 mm	Width
	0 mm	Width upper tolerance
	-0,25 mm	Width lower tolerance
C_a	4.550 N	Basic dynamic load rating, axial
C_{0a}	5.700 N	Basic static load rating, axial
C_{ua}	260 N	Fatigue load limit, axial
n_G Grease	22.800 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_ϑ$	14.000 1/min	Thermally permissible speed
≈m	38,5 g	Masa

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje





Mounting dimensions

$d_{a\ min}$	9 mm	Minimum diameter shaft shoulder
$d_{a\ max}$	15 mm	Maximum diameter of shaft shoulder
t_1	0,1 mm	Position tolerance
	M3	Screw size
n_a	4	Number of screws

Dimensions

d_1	12 mm	Rib diameter inner ring
r_{min}	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	0,3 mm	Minimum chamfer dimension
B_1	5 mm	Thickness of flange
d_2	3,5 mm	Fixing boring diameter
J	24 mm	Pitch circle diameter (holes)
A	22 mm	Flange width

Temperature range

T_{min}	-30 °C	Operating temperature min.
T_{max}	120 °C	Operating temperature max.

Additional information

M_{RL}	0,01 Nm	Bearing friction torque
c_{aL}	150 N/µm	Rigidity axial
c_{kL}	4 Nm/mrad	Tilting stiffness
M_m	0,002 kg*cm2	Mass moment of inertia
	2 µm	Axial runout
	ZM06	Recommended INA precision locknut for radial locking (not included)
M_A	2 Nm	Tightening torque nut
	2.010 N	Locknut force axial

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje

Właściwości

- Obciążenie promieniowe
- Obciążenie osiowe jednokierunkowe
- Obciążenie osiowe dwukierunkowe
- Smarowanie dożywotnie, bezobsługowe
- Smarowanie smarem
- Uszczelnienie dwustronne

Karta katalogowa jest jedynie przeglądem wymiarów i podstawowych nośności wybranego produktu. Zawsze należy stosować się do wszystkich dalszych informacji i instrukcji dotyczących tego produktu. Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy umożliwiający wysłanie zapytania o dalsze informacje